



## ล๊อคโทท์ เอสเอฟ 7200 น้ำยาลอกปะเก็น

ขจัดคราบปะเก็นเหลวภายใน 10 - 15 นาที

ล๊อคโทท์ เอสเอฟ 7200 คลีนเนอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดคราบปะเก็นเหลวออกจากหน้าแปลนอลูมิเนียมหรือโลหะอื่นๆ ซึ่งการขูดบ่อยครั้งอาจจะทำให้พื้นผิวหน้าแปลนเสียหายได้ง่าย นอกจากนี้ยังใช้เพื่อช่วยขจัดคราบจาระบีหรือน้ำมัน ผงเขม่าคาร์บอน น้ำมันแข็ง สี น้ำมันเคลือบเงา จากหน้าแปลนโลหะ หรือ พื้นผิว

### ประโยชน์

- ✓ ไม่มีสารอันตรายที่มีส่วนผสมของเมทิลีน คลอไรด์
- ✓ หัวฉีดสองระบบช่วยเพิ่มความแม่นยำด้วยหลอดฉีดและยังครอบคลุมพื้นที่ด้วยหัวฉีดแบบธรรมดา
- ✓ น้ำยาจะไม่ไหล ถึงแม้ว่าจะฉีดบนพื้นผิวแนวตั้ง



## คำแนะนำ



1. ฉีดลือคโทก์ เอสเอฟ 7200 ในปริมาณที่เหมาะสม โดยให้หัวสเปร์ย์ห่างจากพื้นผิวที่ต้องการลอกปะเก็นประมาณ 25 - 30 ซม.
2. ทิ้งไว้ 5 - 10 นาที เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้เต็มที่
3. ลอกปะเก็นเก่า ด้วยเกียงหรือมีดฉาบ เช็ดตะกอนบนพื้นผิวหน้าแปลนด้วยผ้า
4. ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นหากจำเป็น



## แอปพลิเคชันเป้าหมาย

- ใช้สำหรับลอกปะเก็นอบและซีเมนต์ปะเก็นจากพื้นผิวโลหะทุกประเภท
- ใช้สำหรับลอกปะเก็นที่จับรูปด้วยสารเคมี รวมทั้งซิลิโคนที่แข็งตัวด้วยอุณหภูมิห้องและอีพอกซีเรซิน
- ใช้สำหรับลอกปะเก็นจากส่วนประกอบอลูมิเนียมโดยไม่ต้องชุบหรือทำลายพื้นผิวชิ้นงาน
- ใช้สำหรับลอกปะเก็นตั้งแต่ชิ้นส่วนขนาดเล็กไปจนถึงชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้ยาก
- ใช้สำหรับลอกสีจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์ก่อนการซ่อมแซม
- ใช้ทำความสะอาดแผงคาร์บอนจากเครื่องยนต์ภายใน/พื้นผิวที่เผาไหม้
- ใช้ทำความสะอาดคราบจาระบีและน้ำมันจากการอบ (ใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดก่อนการล้างตัวทำลาย ช่วยให้อ่างตัวทำลายสะอาดและใช้ได้นานขึ้น)
- ใช้ล้างสีและเคลือบเงาจากพื้นผิวไม้ (เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดน้ำยาเคลือบพื้นผิวออกจากพื้นผิวไม้ที่อบบาง แกะสลักโดยไม่ต้องชุบหรือทำลายพื้นผิว)

หมายเหตุ: LOCTITE SF 7200 ใช้สำหรับส่วนประกอบที่มีโลหะเป็นหลัก ไม่แนะนำให้ใช้กับชิ้นส่วนพลาสติก

## คุณสมบัติของ ลือคโทก์ เอสเอฟ 7200:

หมายเลขผลิตภัณฑ์ (IDH)	รายละเอียดผลิตภัณฑ์	ขนาดบรรจุ
2099006	LOCTITE SF 7200 400ML EGFD	400 ML