LOCTITE®

WANGDEX

Wang Daeng Industrial Supplies Co.,Ltd.

Tel: (038) 337 838-9

LUBRICANT AND CLEANER

Henkel

Lubricant Products

สเปรย์หล่อลื่น อเนกประสงค์ LOCTITE® ML-11™	สเปรย์หล่อลื่น ประเภทชั้นฟิล์มแห้ง LOCTITE® LB 8191	สเปรย์หล่อลื่น น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ LOCTITE® LB 8034

ผลิตภัณฑ์	LOCTITE® ML-11	LOCTITE® LB 8191	LOCTITE® LB 8034
ประเภทสารหล่อลื่น	น้ำมันหล่อลื่น	สารหล่อลื่น ประเภทชั้นฟิล์มแห้ง	จาระบีหล่อลื่น
ลักษณะผลิตภัณฑ์	สีใส ถึง เหลืองอ่อน	สีดำ	ครีม
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน	5 ถึง 35°C	-40 ถึง 340°C	-40 ถึง 300°C
ความรวดเร็วในการแห้งตัว	แห้งตัวเร็ว	แห้งตัวช้า	แห้งตัวปานกลาง
ความทนทานต่อแรงดัน	ทนทานต่ำ	ทนทานสูง	ทนทานปานกลาง
ได้การรับรองมาตราฐาน	—	—	NSF H1*
คุณสมบัติ	– แทรกซึมได้ดี – หล่อลื่น ลดการเสียดสี – ทำความสะอาด ลดความชื้น – ป้องกันการเกิดสนิม	– สารหล่อลื่น ประเภทชั้นฟิล์มแห้งป้องกันการสะสมของฝุ่นหรือสิ่งสกปรก นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการกัดกร่อนกับพื้นผิวโลหะ	– NLGI 2 – จาระบีทนทานต่อน้ำ – ทนทานอุณหภูมิได้สูงถึง 318°C – การรับแรงกดของจาระบีได้ที่ 45 มล.

สเปรย์หล่อลื่น ผสมคอปเปอร์และกราไฟท์ LOCTITE® LB 8008 C5-A	นิกเกิ้ล แอนติซิสซ์ LOCTITE® LB 771	สารหล่อลื่นผสมกราไฟท์และ แคลเซียม ฟลูออไรด์ LOCTITE® LB 8009	แอนติซิสซ์ ฟู้ดเกรด LOCTITE® LB 8014



ผลิตภัณฑ์	LOCTITE® LB 8008 C5-A	LOCTITE® LB 771	LOCTITE® LB 8009	LOCTITE® LB 8014
ประเภทโลหะ	คอปเปอร์	นิกเกิ้ล	ปราศจากโลหะ	ปราศจากโลหะ
ลักษณะผลิตภัณฑ์	ครีมสีทองแดง	ครีมสีเงิน	ครีมสีเทา	ครีมสีขาว
ลักษณะพิเศษ	เหมาะกับชิ้นงานคอปเปอร์ ป้องกันโลหะจากการเกิดสนิม	ใช้งานกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง	ใช้งานได้ดีกับงานสแตนเลส	เหมาะสำหรับใช้งานในไลน์การผลิตอาหาร
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน	-29 ถึง 982°C	-54 ถึง 1315°C	-29 ถึง 1315°C	-29 ถึง 400°C
NLGI*	0	—	1	0
การแทรกซึม	320- 380 ต่อ 10 มิลลิลิตร	—	270- 270 ต่อ 10 มิลลิลิตร	340 ต่อ 10 มิลลิลิตร
ได้การรับรองมาตราฐาน	—	—	—	NSF H1*
คุณสมบัติ	จารบีคุณภาพสูงที่มีส่วนผสมของคอปเปอร์และกราไฟท์ จึงเหมาะกับชิ้นงานที่มีส่วนผสมของคอปเปอร์ ป้องกันโลหะจากการเกิดสนิม การกัดกร่อน และการจับติด ที่อุณหภูมิสูงถึง 1800 °F (982 °C)	ไม่มีส่วนผสมของคอปเปอร์ใช้ได้กับสแตนเลสและโลหะทั่วไป ใช้เพื่อป้องกันการกัดกร่อน การขูดขีด และการจับติดในสภาพแวดล้อมรุนแรง หรือมีการปนเปื้อนจากสารเคมี ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 2400 °F (1315 °C)	เป็นสารหล่อลื่นประสิทธิภาพสูง ใช้ได้กับโลหะทุกชนิด รวมถึงงานสแตนเลส อลูมิเนียม และโลหะอ่อน สำหรับงานสภาพแวดล้อมรุนแรง ไม่มีส่วนผสมของโลหะ แต่เพิ่มกราไฟท์และ แคลเซี่ยมฟลูออไรด์ จึงทนความร้อนได้สูงถึง 2400 °F (1315 °C)	แอนติซิสซ์สูตรปราศจากโลหะ ใช้เพื่อป้องกันการเสียดสี ขูดขีด และยึดติดกันของสแตนเลสและชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ ทนความร้อนได้ถึง 750 °F (399 °C) ได้รับการรับรองมาตราฐาน NSF H1 ให้สามารถใช้กับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร

NLGI* หมายถึงความอ่อนหรือแข็งของจาระบี วัดได้โดยการปล่อยให้เครื่องมือรูปกรวยปลายแหลมจมลงในเนื้อจาระบีที่ 25 ° C เป็นเวลา 5 วินาที และวัดความลึกเป็น 1/10 ของมิลลิเมตร ถ้ากรวยจมลงได้ลึกมากก็แสดงว่าจาระบีอ่อนมาก เบอร์จาระบี จะแสดงว่าเมื่อเบอร์จาระบีสูงขึ้นจาระบีจะมีสภาพแข็งขึ้น ส่วนระยะจมนั้นแสดงถึงความลึกของกรวยที่จมลงในจาระบี ถ้าระยะจมมาก แสดงว่าจาระบีมีสภาพอ่อนนิ่มกว่าระยะจมน้อย ความอ่อนแข็งของจาระบีขึ้นกับเปอร์เซนต์ของสบู่และความหนืดของน้ำมันพื้นฐาน

Cleaner Products

สเปรย์ล้างคราบอเนกประสงค์ LOCTITE® SF 7365

สเปรย์ทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ LOCTITE® SF 7655



สเปรย์ล้างคราบอเนกประสงค์ LOCTITE® SF 7629



น้ำยาลอกปะเก็น LOCTITE® SF 7200

ผลิตภัณฑ์	LOCTITE® SF 7365	LOCTITE® SF 7655	LOCTITE® SF 7629	LOCTITE® SF 7200
แอพพลิเคชั่น	น้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วน	น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	น้ำยาลอกปะเก็น
ค่า KB*	–	29.5	21.7	> 200
Dielectric Strength**	–	12.4	29.5	–
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ปราศจากเมทิลเบนซีน	ปราศจากรูปสัญลักษณ์ “อันตรายต่อสุขภาพ”	ปราศจาก CFCs หรือ ODCs	ปราศจากเมทิลีนคลอไรด์
คุณสมบัติ	น้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนเอนกประสงค์สำหรับทำความพื้นผิวที่จะยึดติดกับกาวล็อคไทท์	สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์กับทุกการใช้งานโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อความเสียหายต่อพลาสติกที่มีความอ่อนไหว	น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการสารที่ติดไฟ	น้ำยาลอกปะเก็น สามารถลอกปะเก็นที่ถูกซีลได้ภายใน 15 นาที ปะเก็นที่ใช้ซิลิโคนต้องใช้เวลามากขึ้น

น้ำยาทำความสะอาดและล้างคราบน้ำมันอเนกประสงค์สูตรเข้มข้น LOCTITE® SF 7840

ผลิตภัณฑ์	LOCTITE® SF 7840
การเจือจาง	ต้องการ
แอพพลิเคชั่น	น้ำยาทำความสะอาดและล้างคราบน้ำมันอเนกประสงค์
ลักษณะพิเศษ	ปราศจากการกัดกร่อน
ค่า pH	7.5 - 9
สารประกอบกลุ่มไนโตรเจนและฟอสฟอรัส	ปราศจากฟอสฟอรัส
วิธีทำความสะอาด	ฉีดพ่น
คุณสมบัติ	น้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนเอนกประสงค์สำหรับทำความพื้นผิวที่จะยึดติดกับกาวล็อคไทท์

ครีมขจัดคราบสกปรกอเนกประสงค์ LOCTITE® SF 7850

ผลิตภัณฑ์	LOCTITE® SF 7850
แอพพลิเคชั่น	น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์
ค่า KB*	–
ลักษณะผลิตภัณฑ์	ครีมสีขาว
คุณสมบัติ	ครีมขจัดคราบสกปรกอเนกประสงค์
รูปแบบการใช้งาน	ทาครีมขจัดคราบ เพื่อทำความสะอาดมือที่เปื้อนคราบสกปรก

ค่า KB* หมายถึงการทดสอบความแข็งแรงของน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำตั้งแต่ 10 (อ่อนมาก) ถึง 200 หรือมากกว่า (เข้มข้นมาก)

Dielectric Strength** หมายถึงแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่จำเป็นในการสร้างการแตกตัวของไดอิเล็กทริกผ่านวัสดุและแสดงเป็นโวลต์ต่อหน่วยความหนา (กิโลโวลต์/มม.)

LOCTITE®

Website **LINE Official**

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 35
เลขที่ 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 209 8000
แฟกซ์: 02 209 8114

www.henkel-adhesives.com/th
@LOCTITE.th
LOCTITE Thailand
LOCTITE Thailand

WANGDEX
Wang Daeng Industrial Supplies Co.,Ltd.
Tel: (038) 337 838-9

Henkel

All marks used are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and its affiliates in the U.S., Germany and elsewhere.
© 2021 Henkel Corporation. All rights reserved. AP-ACM-P135TH/866503