

LOCTITE®

อย่าปล่อยให้ข้อผิดพลาดกลายเป็นปัญหาใหญ่

น้ำยาล็อคเกลียวแรงยึดปานกลางและแรงยึดสูงที่ประสิทธิภาพการล็อคเกลียวที่แข็งแรงและทนทานที่สุด



น้ำยาล็อคเกลียวล็อคไทท์ 243
แรงยึดปานกลาง

คุณสมบัติ: ใช้ได้กับการล็อคเกลียวโลหะทุกชนิดในงานทั่วไป

ขนาดของสลักเกลียว: 1/4" ถึง 3/4" กับก้นต่อการปั่นเป็นน้ำมันได้ดี

การถอดประกอบ: สามารถถอดประกอบได้ด้วยเครื่องมือช่างมาตรฐาน



น้ำยาล็อคเกลียวล็อคไทท์ 263
แรงยึดสูง

คุณสมบัติ: แรงยึดสูง ใช้ได้กับโลหะทุกชนิด

ขนาดของสลักเกลียว: 1/4" ถึง 3/4" กับก้นต่อการปั่นเป็นน้ำมันได้ดี

การถอดประกอบ: สามารถถอดได้ด้วยการใช้ความร้อน

น้ำยาล็อคเกลียวล็อคไทท์

ผลิตภัณฑ์	รหัสสินค้า	ขนาดบรรจุ	สี	ใช้/ไม่ใช้	ความหนืด (cp) 20 rpm	แรงยึด Breakaway/Prevail lb.in./ (Nm) M10 น็อต และ โบลท์โลหะ	ช่วงอุณหภูมิใช้งาน	เวลาในการยึดติด (เริ่มยึดติด/ยึดติดเต็มที่)
243	1311320 1311322	50 ml 250 ml	ฟ้า	ใช่	2,150	26/5 Nm	-5 ถึง +180°C	10 นาที/ 24 ชม.
263	1307415 1307416	50 ml 250 ml	แดง	ไม่ใช่	500	33/33 Nm	-18 ถึง +180°C	10 นาที/ 24 ชม.

ติดต่อขอรับเอกสารข้อมูลทางเทคนิคได้ที่ เจ้าหน้าที่ของบริการเองเคิล

พร้อมแล้ววันนี้

ล็อคไทท์ โปร บีบี แฮนด์ฮোলด์ ดิสเพนเซอร์ เพื่อการใช้งานที่ง่ายกว่า

- ทำให้การหยอดน้ำยาล็อคเกลียวล็อคไทท์มีความแม่นยำยิ่งขึ้น
- ไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้ง/ประกอบ
- โปรบีบีตัวนี้ สามารถใช้กับขวดทาวล็อคไทท์ได้ทั้งขวดขนาด 50 มิลลิลิตร และ 250 มิลลิลิตร
- รหัสสินค้า (item no.) 2564824

โซลูชันที่ตอบสนองทุกความท้าทายของคุณ

ล็อคไทท์ มีผลิตภัณฑ์น้ำยาล็อคเกลียวล็อคไทท์หลากหลายสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้กับงานประกอบหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของงานออกแบบและงานซ่อมบำรุง

พบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Loctite.com



LOCTITE®

ขจัดปัญหา ป้องกันการหยุดทำงานของเครื่องจักร

วิธีการล็อกน็อตแบบดั้งเดิมทำให้เกิดช่องว่างระหว่างร่องเกลียว น้ำยาล็อกเกลียวล็อกไทท์สามารถเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้

การล็อกแบบดั้งเดิมด้วย แหวนสปริง, น็อตโบลอน, และอื่นๆ ถูกคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาทั่วไปของการหลุดหลวมที่เกิดขึ้นในงานประกอบเกลียว ความจริงก็คือการล็อกแบบดั้งเดิมไม่ได้คงความแน่นของการล็อกอยู่ตลอดเวลา การล็อกด้วยวิธีนี้จะก่อให้เกิดการหลุดหลวมจากแรงสั่นสะเทือน การขยายตัวจากความร้อน หรือ การจับประกอบที่ไม่เหมาะสม ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? นั่นเป็นเพราะการล็อกแบบดั้งเดิมไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างระหว่างร่องเกลียวได้

การล็อกร่องเกลียวและการเติมเต็มทุกช่องว่าง ขจัดปัญหาการเคลื่อนตัวไปมาของน็อต น้ำยาล็อกเกลียวล็อกไทท์ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประกอบเกลียว โดยการป้องกันการหลุดหลวมน็อตและโบลท์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการหยุดทำงานเครื่องจักร

ประโยชน์ของน้ำยาล็อกเกลียวล็อกไทท์:



1. ล็อกเกลียวกับการสั่นสะเทือน และ
การขยายตัวจากความร้อน



2. คงการล็อกแน่น และ รักษาเคลมปีโฮลด์ได้



3. ชีลป้องกันการกัดกร่อน และ การรั่วไหล



4. ป้องกันปัญหาการสึกกร่อน และ ยึดติดช่วยให้
สามารถถอดออกได้อย่างมั่นใจ



5. ลดต้นทุนการเก็บวัสดุ/อุปกรณ์คงคลัง
น้ำยาล็อกเกลียวล็อกไทท์ 1 ขวด สามารถ
ใช้ได้กับน็อต และ สกรูทุกรูปแบบ/ทุกขนาด



WANGDEX

Wang Daeng Industrial Supplies Co.,Ltd. Tel: (038) 337 838-9 Mobile: (081) 564-8315